

ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ ΔΙΠΑΤΟ

1. Ο σκελετός του να είναι από ανοξείδωτο σωλήνα Φ26 και πάχους 1,5 mm κατάλληλα κουρμπαρατισμένο για τη δημιουργία δύο πατημάτων. Επίσης, να είναι συνεχόμενος, στραντζαριστός και για τα 2 σκαλοπάτια χωρίς συγκολλήσεις.
2. Στην απόληξη του σκελετού (4 πόδια) θα υπάρχουν πέλματα από σκληρό μαύρο αντιολισθητικό λάστιχο για την ασφαλή χρήση του.
3. Τα πατήματα να είναι κατασκευασμένα από ξύλο ή από νοβοπάν 18 mm, επικαλυμμένα με φαινοπλαστικό υλικό και η επάνω πλευρά τους να φέρει σκληρό ελαστικό αντιολισθητικό (κυματοειδές) υλικό. Το πλαστικό υλικό να είναι ενιαίο και μασίφ, χωρίς ενόσεις και αρμούς, σε όλες τις πλευρές, περιμετρικά και πάνω - κάτω.
4. Το πάτημα να έχει διαστάσεις 500X300 mm.
5. Το ύψος του κάθε ριχτιού να κυμαίνεται από 180 έως 200 mm.
6. Να είναι ανθεκτικό στα απολυμαντικά υγρά.

ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ ΔΙΠΑΤΟ	35,00 € + ΦΠΑ
------------------	---------------

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

**Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ**

**ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**

**ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**

**ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ**